



◆特性

1. 特為低噪音而研制的高壓+低壓幫浦。
2. 用途廣泛。
3. 方便裝配、維修。

◆Description

1. High efficient, low noise pump.
2. Widely used.
3. Easy installation and maintenance.

◎ 形式記號說明 Nomenclature

※	--	T	--	※	--	※	※	※	--	V1	--	※	--	01
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

1 系列名稱 Series 50T/150T

2 配管方式 Piping Mounting

T : 配管式Piping F : 法蘭式Flange Type

3 軸端幫浦排量 Shaft End Pump: (c.c/rev)

50T : 7, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 36, 40

150T : 48, 61, 75, 94, 116, 125

4 安裝方式 Type of Mounting

L : 腳座式Foot Mounting

F : 法蘭式Flange Mounting

5 回轉方向(從軸端看)

Shaft Rotation (Viewed from Shaft End)

R : 順時針(clock-wise) L : 逆時針(anti-clock wise)

6 出油口位置(從軸端看)

Discharge Port Position (Viewed from Shaft End)

R : (在右邊)On Right Hand

L : (在左邊)On Left Hand(standard)

7 高壓葉片幫浦(端蓋)

High - Pressure Vane Pump(Cover End)

V1 : VF 15系列

8 高壓葉片幫浦(端蓋) cc數(c.c/rev)

High - Pressure Vane Pump(Cover End) Capacity

6, 8, 11, 14, 17, 19, 23, 26, 31

9 軸徑樣式 Shaft type

01 : #1 Shaft 02 : #2 Shaft

See unit dimension