



◆特性

1. 高效率、高壓運轉、性能穩定。
2. 無振動、低噪音。
3. 應答性高，啓動、停止負荷變動小，動作靈敏。
4. 高壓時，吐油量穩定。
5. 馬力損失小，運轉效率高。

◆Description

1. High efficiency, stabilize when high pressure operation.
2. Low unpleasant noise, low vibration.
3. Instant response for start and stop changing operation.
4. Output flow stabilize with high pressure.
5. High efficiency operation with low motor power-loss.

◎形式記號說明 Nomenclature

※	T	--	※	--	※	--	※	--	※	--	01
1	2	3	4	5	6	7	8				

1 系列名稱 Series 50T/150T

2 配管方式 Piping Mounting

T:配管式Piping Mounting F:法蘭式Flange Mounting

3 軸端葉片幫浦流量

Vane Pump Displacement (Shaft End)

50T : 7,12,14,17,19,21,23,26,30,36,40

150T : 48,61,75,94,116, 125

4 安裝方式 Mounting

L : 腳座式 Foot Mounting

F : 法蘭式 Flange Mounting

5 回轉方向(從軸端看)

Shaft Rotation(Viewed from Shaft End)

R : 順時針(clock-wise) L : 逆時針(anti-clock wise)

6 出油口位置(從軸端看)

Discharge Port Position (Viewed from Shaft End)

R : 在右邊 On Right Hand

L : 在左邊 On Left Hand (Standard)

7 高壓齒輪幫浦

High-Pressure Gear Pump(Cover End)(c.c/rev)

型號Model 額定排量Capacity

A40 4.00

A60 6.00

A75 7.50

A88 8.85

A100 10.05

A115 11.50

8 軸徑樣式 Shaft type

01 : #1, Shaft 02 : #2, Shaft

See unit dimension for detail.